

CARATTERISTICHE AMBIENTE S - XX.XX m² N. Codice ambiente N H1-XXX m
A Tipologia pavimentazione
B. Tipologia rivestimento
C. Tipologia finitura muratura
D. Tipologia controsoffitto
E. Numero di piano
H1 Altezza solaio
H2 Altezza controsoffitto
RAI Rapporto
aeroilluminante Orientamento NORD

H₃ Altezza veletta finestra

Sezioni: X Codice sezione

II.XX Codice infisso interno

Prospetto: X Codice prospetto

INFISSI INTERNI

- 11 E.18.065.030.h Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, Laminato
- colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60 - E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia o bugnata - Rovere naturale
- Rovere naturale .44 - Porta anta singola per bagno disabili II.45 - E.18.065.010.e - Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard,

- E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia,

IE.XX Codice infisso esterno

- omologata e certificata REI 60 artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allettamento di calce e | | | 11.46 - | E.18.065.030.b - Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e
 - certificata REI 60 7 - E.18.020.010.c - Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia e griglia di areazione 300x600, Rovere naturale
 - 8 E.18.076.010.a Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60, dimensioni 900 x 2000 mm
 - E.18.080.080.a Invetriata fissa interna anche per sopraluce con vetri camera per isolamento termico ed acustico E.20.010.095.d - Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a
 - misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm 50 - E.18.030.010.a - Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente

INFISSI ESTERNI

- 62 Finestre e portefinestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno) 63 - E.18.030.040.b - Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o
- senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante E.20.020.030.a - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, intercapedine 12 mm (4+12+4) E.64 - Finestre e portefinestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE
- della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno) mediante la posa manuale o a proiezione meccanica (spruzzo) di intonaco duttile
 - della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno) IE.66 - Finestre e portefinestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE
 - della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno) 7 - NP.ED.014 - Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili,
- per porte e finestre con apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico tipo Secco Sistemi OS2 65 o similare 1. E.17.010.020.h.CAM - Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con | IE.68 - NP.ED.013 - Fornitura e posa in opera di serramenti fissi, per porte e finestre con
 - apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico tipo Secco Sistemi OS2 E.69 - NP.ED.008 - Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili,
 - per porte e finestre con apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico tipo Secco Sistemi OS2 65 o similare 70 - Finestre e portefinestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno)
- 71 E.18.030.040.b Invetriata esterna alluminio legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante E.20.020.030.a - Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, intercapedine 12 mm (4+12+4) metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf W112 o similare per | | IE.72 - E.18.010.010.e - Portone esterno di ingresso di legno, comprese le opere murarie di
 - finitura e assistenza e la verniciatura In legno di rovere IE.73 - E.18.010.010.e - Portone esterno di ingresso di legno, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di rovere IE.74 - E.18.030.040.a - Invetriata esterna legno, fissa o con parti apribili
 - 75 Portefinestra in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno)
- 7 Finestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno) e cassonetto con avvolgibile 9. NP.ED.015 - Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo | IE.78 - Finestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma Infissi o similare (dimensioni come da disegno)
- 10. NP.ED.016 Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo | IE.79 E.18.030.040.a Invetriata esterna alluminio legno con apertura a vasistas 1. NP.ED.018 - Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo IE.80 - E.18.030.040.a - Invetriata esterna legno, fissa o con parti apribili 12. NP.ED.019 - Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo
- 13. NP.ED.021 Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo 14. NP.ED.022 - Fornitura e posa in opera di Box Arena, con tutte le pareti e porte in HPL tipo
- 15. NP.ED.005 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna a singola orditura metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf W112 o similare per caratteristiche tecniche, dello spessore totale pari a 150 mm, adatta per ambienti umidi da
- E.20.020.030.a Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, intercapedine 12 mm (4+12+4) Infissi o similare (dimensioni come da disegno) 76 - Finestre in legno lamellare di rovere essiccato tipo serie ELEGANCE della Pa.Ma
- intercapedine 12 mm (4+12+4)
- E.20.020.030.a Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, intercapedine 12 mm (4+12+4) E.81 - E.18.050.010.b - Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da [...] A
- Le aree in grigio non fanno parte dell'area di intervento.
- 16. NP.ED.004 Fornitura e posa in opera di controparete divisoria interna a singola orditura La dicitura N.R. indica che l'elemento non è stato rilevato o per impossibilità di accedervi metallica e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo Knauf W626 o similare per o perchè non oggetto di intervento. caratteristiche tecniche e prestazioniali, spessore totale pari a 125 mm, per ambienti umidi | • Gli infissi esistenti II.01 e II.10 (codici di rilievo) verranno smontati e rimontati per invertirne il senso di apertura



LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI VIA ROMA E RIQUALIFICAZIONE



PROGETTO ESECUTIVO





arch. A. Perisano arch. E. Paternoster ing. G. Russo

per.ind. R. Leone ing. P. Scalamandrè ing. A. Zampicinini

PROGETTO ARCHITETTONICO PARTICOLARI TIPOLOGICI DEI BAGNI

1 : 2 0 ESE ARC GRF 20 00 DICEMBRE 2022 IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEI PROGETTISTI